

ZESTAWIENIE STUDNI BETONOWYCH Ø1200 Z USZCZELKAMI SAMOSMARUJĄCYMI I PRZEJŚCIAMI SZCZELNYMI (dla wymaganej całkowitej wysokości studni przy doborze elementów studni należy przyjąć wysokość włazu 140-150 mm)

Lp.	Nr studni	wlot			wylot			dopływ 1			dopływ 2			rzędna terenu	rzędna dna	wysokość studni
		rzędna	Ø	kąt	rzędna	Ø	kąt	rzędna	Ø	kąt	rzędna	Ø	kąt			
1	S35/G.20	167,11	160	270	167,09	200	0						168,90	167,10	1,80	
2	S35/G.19	166,95	200	270	166,93	200	0						169,05	166,94	2,11	
3	S35/G.13	164,88	200	254	164,86	200	0						167,00	164,87	2,13	
4	S35/G.10	163,7	200	180	163,04	200	0	163,70	160	98			165,80	163,05	2,75	
5	S35/G.6	162,2	200	236	162,18	200	0						164,80	162,19	2,61	
6	S37/G.4	165,66	200	180	165,64	200	0	165,65	200	93			167,55	165,65	1,90	
7	S37/G.3	165,31	200	238	165,29	200	0						166,80	165,30	1,50	
8	S35/G.4	161,86	200	89	161,84	200	0	163,84	200	175			165,55	161,85	3,70	
9	S35/G.2	161,35	200	270	161,33	200	0						164,50	161,34	3,16	
10	S35/G.1	161,12	200	117	161,10	200	0	161,65	200	270			164,75	161,11	3,64	
11	S34/G.1	160,8	200	100	160,78	200	0	161,07	200	239			164,60	160,79	3,81	
12	S34/G.20	165,66	250	180	165,64	200	0	165,65	160	90			168,05	165,65	2,4	
13	S34/G.12	164,27	200	180	164,25	200	0	164,26	200	105			167,60	164,26	3,34	
14	S34/G.9	163,84	200	180	163,82	200	0	163,83	200	91			166,95	163,83	3,12	
15	S34/G.6	163,25	200	180	163,23	200	0	163,24	200	271			166,30	163,24	3,06	
16	S34/G.5	163,01	200	110	162,99	200	0						166,00	163,00	3,00	
17	S34/G.4	162,68	200	234	162,66	200	0						164,65	162,67	1,98	
18	S34/G.3	161,82	200	180	161,33	200	0						163,90	161,34	2,56	
19	S34/G.2	161,13	200	180	161,11	200	0						163,90	161,12	2,78	
20	S36/G.2	162,03	200	208	162,01	200	0						165,35	162,02	3,33	
21	S36/G.3	162,16	200	213	162,14	200	0						165,70	162,15	3,55	
22	S36/G.6	162,88	200	196	162,86	200	0	163,24	160	270			165,45	162,87	2,58	
23	S36/G.9	163,21	200	190	163,19	200	0	163,55	160	266			164,85	163,20	1,65	
24	S32/G.1	161,60	200	265	161,58	200	0						165,45	161,59	3,86	
25	S32/G.4	162,31	200	158	162,29	200	0	162,30	200	259			166,15	162,30	3,85	
26	S33/G.5	163,66	160	92	163,64	200	0						165,25	163,65	1,60	
27	S32/G.7	163,44	200	180	163,42	200	0	164,37	160	270			167,00	163,43	3,57	
28	S32/G.11	165,76	200	270	164,37	200	0	165,76	160	270			168,00	165,75	2,25	

