

**Opis przedmiotu zamówienia na dostawę ciągnika komunalnego z osprzętem  
letnim i zimowym do utrzymania dróg, chodników, terenów zielonych.**

**Specyfikacja Techniczna**

**CZĘŚĆ I, LETNIA**

**Parametry ogólne ciągnika**

Ciągnik musi być fabrycznie nowy, Rok produkcji min. 2018,  
4 cylindrowy Diesel o mocy maks. wg. SAE min. 22 maks. 24 kW,  
Pojemność skokowa silnika: min. 1450 maks. 1500 cm<sup>3</sup>,  
Przekładnia hydrostatyczna min. 3 zakresowa,  
System zacieśniania skrętu,  
Prędkość maksymalna min. 25 km/h,  
Napęd na wszystkie koła 4 x 4,  
Tylony most wyposażony w blokadę,  
Między osiowy wał odbioru mocy z prędkością obrotową: 2500 obr/min,  
Tylony wał odbioru mocy typu niezależnego z prędkością obrotową: 540 obr/min  
Wały odbioru mocy muszą pracować niezależnie od siebie,  
Udźwig na tylnym ramieniu podnośnika min. 950 kg,  
Wyjścia hydrauliczne zamontowane z tyłu ciągnika min. 2 szt.,  
Maksymalne ciśnienie oleju hydraulicznego min. 160 bar,  
Wydajność pompy hydraulicznej min. 30 l/min,  
Zaczep rolniczy z regulacją wysokości,  
Opony typu komunalnego,  
Szerokość maszyny maks. 1 300 mm,  
Wysokość maks. 2 400 mm,  
Rozstaw osi: maks. 1 700 mm,  
Masa ciągnika maks. 850 kg,  
Długość całkowita ciągnika: maks. 3 000 mm,

**Parametry kosiarki**

Szerokość robocza: min. 115 maks. 125 cm,  
Ciężar maks. 300 kg  
Kosiarka typu bijakowego  
Pojemność zbiornika na skoszoną trawę: min. 700l

## **CZĘŚĆ II, ZIMOWA (Dostawa i fakturowanie październik 2019 r.)**

### **PRZEDNI TUZ**

Przedni TUZ kat 0,

Siłownik podnoszący o dwustronnym działaniu,

Mocowanie oprzyrządowania za pośrednictwem szybkozłącza,

Siła podnoszenia min. 600 kg,

Masa przedniego TUZ maks. 60 kg

Doposażenie ciągnika w min. 6 złączy hydraulicznych z przodu ciągnika sterowanych za pomocą joysticka z kabiny operatora.

### **KABINA**

Kolor czarny,

Wyposażono w ogrzewanie i wentylację,

Kabina wygłuszona,

Oświetlenie z lampą ostrzegawczą w kolorze pomarańczowym,

Drzwi zamykane na klucz,

Wycieraczka szyby przedniej,

Lampy robocze umieszczone na zewnątrz kabiny.

### **POSYPYWARKA**

Posypywarka ciągnikowa zawieszona na tylny TUZ (przeznaczenie wysiew piasku/soli),

Szerokość robocza maks. 125 cm,

Szerokość wysypu równa szerokości maszyny,

Zawór regulacyjny prędkości napędu oraz dźwigania,

Pojemność min. 300 L,

Malowana proszkowo.

### **PŁUG DO ODŚNIEŻANIA**

Pług typu łamanego,

Szerokość lemiesza min. 145 maks. 155 cm,

Waga maks. 260 kg,

Wysokość lemiesza min. 75 cm,

Sterowanie funkcjami pługa realizowane maks. dwoma obwodami sterującymi dwustronnego działania,

Wymagane funkcje pług: spychanie na prawo, spychanie na lewo, spychanie na dwa kierunki oraz wypychanie do przodu (V)

**UWAGA!**

**Wszystkie zamawiane urządzenia muszą być kompatybilne z zamówionym ciągnikiem w części I, letniej.**

**Warunki gwarancji i serwis**

Gwarancja min.24 miesiące.

Zamawiający zobowiązuje się do wykonywania i pokrywania kosztów przeglądów okresowych niezbędnych do utrzymania warunków gwarancji w całym okresie jej trwania.