

**Opis przedmiotu zamówienia na dostawę fabrycznie nowego ciągnika wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego oraz przeglądami i serwisem w okresie gwarancyjnym na miejscu u Zamawiającego.**

### **Specyfikacja Techniczna**

Wymagania, jakie musi spełniać oferowany ciągnik:

Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 lub 2019

Pojemność silnika minimum od 2800 maksimum do 3350 cm<sup>3</sup>

Prędkość jazdy ≤ 40 km/h d. Silnik minimum 4 cylindrowy

Minimalna moc homologowana 70 KM

Pompa hydrauliczna o wydatku minimum 40 l/min

Sterowanie podnośnikiem tylnym mechaniczne lub elektryczne

Chłodnica wyposażona w dodatkową siatkę ochronną z możliwością demontażu na czas czyszczenia

Kabina montowana fabrycznie

Radio wraz z głośnikami

Lampy ostrzegawcze LED

Oświetlenie robocze LED na przodzie i tyle ciągnika minimum 4 sztuki

Zaczep tylny automatyczny regulowany na szynie do przyczep

Dolny zaczep

Oświetlenie drogowe do jazdy z urządzeniem na przednim TUZ-ie (np. pług)

Lusterka regulowane, teleskopowe składane przód tył

Skrzynia biegów z przełożeniem minimum 18/12 t.

Zmiana kierunku jazdy za pomocą rewersu mechanicznego lub elektrohydraulicznego – oddzielnej dźwigni lub przełącznika

Instalacja pneumatyczna jedno i dwu obwodowa

Przedni TUZ sterowany niezależnie z jedną parą hydrauliki na przodzie oraz gniazdem elektrycznym trzypinowym 12 V

Przedni zaczep

Przednie błotniki, tylne błotniki dach kabiny i maska kolor komunalny ostrzegawczy np. pomarańczowy

Fotel operatora amortyzowany pneumatycznie

Kabina klimatyzowana i ogrzewana montowana fabrycznie kolor ciemny np. czarny  
Ogumienie minimum: przód 320/85R20, tył 420/85R30  
Minimum dwie prędkości wałka WOM 540/540E włączany w kabinie wraz ze zmianą prędkości obrotów w kabinie  
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny wskazujący obroty wałka oraz prędkość jazdy  
Sterowanie podnośnikiem tylnym z zewnątrz z poziomu gruntu  
Kierownica regulowana  
Fotel pomocniczy operatora  
Tylne podnośnik o udźwigu minimum 2500 kg  
Ramiona tylnego podnośnika i łącznik górny z zaczepami automatycznymi  
Minimum 3 pary tylnych wyjść hydraulicznych z tyłu ciągnika. Dopuszcza się możliwość zastosowania jednej z dwóch par hydraulicznych zamiennie z przednią parą, druga para hydrauliczna sterowana niezależnie oraz niezamiennie  
Napęd na cztery koła z blokadą mechanizmu różnicowego z możliwością rozłączenia napędu Wspomaganie kierownicy  
Sterowanie podnośnikiem i hydrauliką z prawej strony .  
Przednia i tylna wycieraczka nn. Ciągnik spełniający normę Mother Regulation  
Minimalna masa ciągnika 3000 kg bez dociążenia  
Pojemność zbiornika na paliwo minimum 70 litrów  
Instrukcja obsługi w języku polskim  
Tłumik z wylotem bocznym pionowym  
Komplet sworzni, kul oraz łączników górnych na przód i tył ciągnika  
Dostawa do siedziby Zamawiającego: EKOWOD Spółka z o.o. 46-100 Namysłów ul. Mariańska  
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny  
Katalog części w języku polskim.  
Homologacja końcowa europejska lub dokument równoważny.  
Wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  
**Przeszkolenie personelu Zamawiającego:** Szkolenie operatorów z obsługi ciągnika w miejscu dostawy.

**Wymagania gwarancyjne i serwisowe:**

a. Oferowany przez wykonawcę ciągnik powinien być w pełni sprawny i spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe. Ciągnik powinien posiadać wszystkie

dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności związanych z dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych i instrukcję obsługi w języku polskim.

b. Przewidywany czas pracy ciągnika w ciągu roku od 1200 do 1300 mth.

c. Ciągnik przeznaczony jest do prac związanych z utrzymaniem dróg . Głównie do koszenia poboczy, odśnieżania, transportu i prac rolniczych.

d. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony ciągnik na okres wskazany w ofercie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu odbioru ciągnika. W okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy w tym dojazd, koszt materiałów i części zamiennych, za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu ponosi wykonawca.

e. Wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji odbywać się będzie transportem i na koszt wykonawcy.

f. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego serwisowania, przeglądów pojazdów w okresie gwarancyjnym na miejscu u Zamawiającego.

g. Gwarancji podlegają wszystkie zespoły i podzespoły pojazdu wraz z wyposażeniem dodatkowym bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych.

h. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymienne podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności oleje, inne płyny eksploatacyjne, klocki hamulcowe.

i. Zamawiający zastrzega sobie prawo kupna materiałów eksploatacyjnych zgodnych z wymaganiami producenta u innych dostawców.

j. Przebiegi między obsługowe mają być zgodne z zaleceniami producenta.

k. Przed złożeniem oferty wykonawca winien zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przedmiotem zamówienia, istotnymi postanowieniami umowy, jak również uzyskać inne niezbędne informacje potrzebne do sporządzenia oferty.

Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie będzie realizowane w terminie: maksymalnie do 3 tygodni od daty podpisania umowy.

Okres gwarancji: minimum 3 lata.